



Brazo de Soporte para Luminario Público / Aluminio 50 mm / Longitud 500 mm (19.7 in) / Montaje en Pared / Compatible con Luminaria Solar

SKU: JALP-AC-C01 Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$188.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Brazo de soporte fabricado en aluminio diseñado para la instalación de luminarios públicos en superficies verticales. Su tubo de 50 mm de diámetro proporciona resistencia estructural suficiente para soportar luminarias de uso exterior. La longitud de 500 mm (19.7 in) permite posicionar el luminario con alcance óptimo sobre el área de iluminación requerida. El diseño modular facilita la adaptación a distintos tipos de muros y condiciones de instalación, reduciendo tiempos de montaje y eliminando la necesidad de perforaciones complejas. Construido para resistir condiciones climáticas extremas, garantiza durabilidad en aplicaciones de iluminación pública exterior. Compatible exclusivamente con el modelo de luminaria solar JALP-SOL01.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Tubo de aluminio de 50 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 500 mm (19.7 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de montaje: Instalación en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular para adaptación a distintas superficies<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistente a condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación rápida sin perforaciones complejas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Luminaria solar JALP-SOL01</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro del tubo: 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 500 mm (19.7 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de montaje: Pared</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelo compatible: JALP-SOL01<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de luminaria: Solar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño modular para múltiples superficies<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a condiciones climáticas extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Brazo de aluminio JALPACC01<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Elementos de fijación para montaje en pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en paredes sin perforaciones complejas
Característica 2	Diseño modular para adaptación a distintas superficies
Característica 3	Resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Compatible exclusivamente con luminaria solar JALP-SOL01
Característica 5	Alcance extendido de 500 mm (19.7 in) para iluminación óptima
Característica 6	Tubo de aluminio de 50 mm para alta resistencia estructural