



Brazo de Barrera Vehicular / Aluminio 14 ft (4.26 m) / Rotación 90° en 1.5 s / Sin Iluminación / Compatible Barreras 1601 y 1603

SKU: 1601-516 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$6,990.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo de barrera vehicular fabricado en aluminio con longitud de 14 ft (4.26 m), diseñado para aplicaciones de control de acceso en estacionamientos comerciales, industriales y carriles de alto tráfico. Su rotación de 90° en 1.5 segundos permite un ciclo de operación rápido que minimiza congestión vehicular. La construcción en aluminio proporciona durabilidad en condiciones exteriores sin agregar peso excesivo al mecanismo de la barrera. Es compatible con las barreras modelo 1601 y 1603 de la misma serie, e integra funcionalidad con sistemas Loop Logic para detección de presencia vehicular. Se recomienda el uso de descansabrazos XB-POST para brazos de 4 m o mayores a fin de prevenir daño prematuro del mecanismo por fatiga estructural. El montaje requerido modelo 1601-242 debe adquirirse por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Brazo de aluminio de 14 ft (4.26 m) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rotación de 90° en 1.5 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con barreras modelo 1601 y 1603<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Requiere montaje 1601-242 (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recomendado descansabrazos XB-POST para brazos de 4 m o mayores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Evita daño prematuro del mecanismo con soporte adecuado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en lado izquierdo o derecho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con sistema Loop Logic<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Opción de brazo plegable disponible<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con sistemas de seguridad P.A.M.S.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Brazo de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 14 ft (4.26 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rotación: 90° en 1.5 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con: Barreras 1601 y 1603<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje requerido: 1601-242 (no incluido)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Lado izquierdo o derecho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema Loop Logic: Compatible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Opción de brazo plegable: Disponible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control vehicular en carriles simples<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones de alto tráfico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estacionamientos comerciales e industriales<li style='padding: 6px 0;'>Control de acceso vehicular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rotación rápida de 90° en 1.5 segundos para alto flujo vehicular
Característica 2	Construcción en aluminio para resistencia a condiciones exteriores
Característica 3	Compatible con sistemas Loop Logic para detección automática de vehículos
Característica 4	Admite montaje en lado izquierdo o derecho según configuración del carril
Característica 5	Opción de brazo plegable para integración con sistemas de seguridad P.A.M.S.
Característica 6	Requiere montaje 1601-242 para instalación (adquirir por separado)