



Brazo de madera articulado / 3.35 m (11 ft) / 0.76 m (2.5 ft) / Compatible barreras 1600

SKU: 1601-384 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$7,838.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Brazo de madera articulado diseñado para integrarse con barreras de la serie 1600 de DKS Doorking. Su construcción con junta articulada absorbe las tensiones mecánicas durante la operación, protegiendo los componentes internos del operador y extendiendo la vida útil del sistema. La longitud de 3.35 m (11 ft) y altura ajustable de 0.76 m (2.5 ft) lo hacen ideal para aplicaciones en espacios con bajo clearance vertical. Para barreras de 4 m (13 ft) o mayores, se requiere el kit de instalación 1601-240 y el uso del descansabrazos XB-Post para soporte adicional.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Articulación integrada que previene daño prematuro del mecanismo por tensiónConstrucción en madera de doble brazo para mayor resistencia estructuralAltura ajustable de 0.76 m (2.5 ft) para adaptación a distintas alturas de pasoIncluye kit completo de hardware: placas de bisagra, tornillos con buje, cable de sujeción y abrazaderasCompatible exclusivamente con barreras modelo 1600Requiere kit 1601-240 para instalaciones en brazos largos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1600</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bajos espacios libres</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud total típica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.35 m (132' / 11 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura típica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.76 m (30' / 2.5 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Composición</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 brazos de madera</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Componentes incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9em;*>2 placas de bisagra</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9em;*>4 tornillos con buje</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9em;*>Cable de sujeción</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9em;*>Abrazadera para cable</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9em;*>Ojal prensado</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9em;*>Ojal de cable</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9em;*>Tornillo de ajuste</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.9em;*>Tuerca de seguridad</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; margin-top: 20px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;*>Nota importante</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;*>Requiere kit de instalación 1601-240 para brazos largos. Se recomienda utilizar el descansabrazos XB-Post en barreras de 4 m (13 ft) o mayores para garantizar estabilidad estructural durante la operación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Articulación que protege el mecanismo interno
Característica 2	Incluye placas, tornillos, cable y abrazaderas
Característica 3	Altura ajustable para diferentes configuraciones
Característica 4	Diseñado para barreras de 4 m (13 ft) o mayores
Característica 5	Previene daño por tensión en operación continua
Característica 6	Kit 1601-240 requerido para instalación