



Brazo Lateral para Torre Autosoportada / Tubo 2' Cédula 30 / Altura 60 cm / Separación 60 cm / Acero ASTM A-36 / Galvanizado por Inmersión

SKU: STAB-L1 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Autosoportadas

\$11,970.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo lateral diseñado para torres autosoportadas en instalaciones de telecomunicaciones. Fabricado en acero ASTM A-36 de alta resistencia estructural, garantiza la integridad mecánica bajo condiciones de carga exigentes. El tubo principal de 2' cédula 30 y 60 cm de altura permite el montaje estable de antenas, radios y equipos de transmisión. La separación de 60 cm entre la estructura de la torre y el punto de anclaje proporciona el espacio necesario para evitar interferencias y facilitar el acceso técnico. El acabado galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008 asegura protección contra corrosión en ambientes exteriores prolongando la vida útil del componente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero ASTM A-36 resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro externo de tubo: 2' cédula 30<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total del tubo principal: 60 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Separación torre-brazo: 60 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendación: Instalarse en tubos de hasta 6' máximo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro externo: 2' cédula 30</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Altura total: 60 cm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Separación torre-brazo: 60 cm</p><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Normativa</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Galvanizado: Por inmersión en caliente</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma: NMX-H-004-SCFI-2008</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Tubos hasta 6' máximo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Brazo lateral para torre autosoportada</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota: Verificar disponibilidad de herrajes de fijación según configuración de torre.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero ASTM A-36 de alta resistencia estructural para cargas pesadas
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente según norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Separación de 60 cm entre torre y brazo para instalaciones seguras
Característica 4	Compatible con tubos de hasta 6' de diámetro máximo
Característica 5	Tubo principal de 60 cm de altura para montaje estable de equipos
Característica 6	Diámetro 2' cédula 30 para soportar antenas y accesorios de telecomunicaciones