



Brazo Lateral para Torre / Tubo 4.5" (114.3 mm) / Altura 60 cm (1.97 ft) / Acero ASTM A-36 / Galvanizado en Caliente / Compatible STZ45G

SKU: SBL-45-GHD Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,763.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo lateral robusto diseñado para montaje de antenas y equipos de telecomunicaciones en tramos de torre modelo STZ45G. Fabricado en acero estructural ASTM A-36 con tubo principal de 4.5 pulgadas de diámetro externo y espesor de pared de 3.048 mm, proporcionando capacidad de carga para instalaciones de radiofrecuencia en entornos exteriores. La estructura incluye ángulos soldados de 95 cm de largo y altura libre de 50 cm para facilitar el posicionamiento de antenas sin obstrucciones. El acabado de galvanizado en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008 garantiza protección contra corrosión atmosférica en condiciones de exposición prolongada. La configuración con brazos pre-soldados reduce los tiempos de instalación y elimina la necesidad de ensamblaje de uniones críticas en altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero ASTM A-36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del tubo principal: Ø 4' ced. 30<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro externo real de tubo: 4.5'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de tubo: 3.048 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total del tubo principal: 60 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura libre de tubo principal: 50 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medida de los ángulos: 3/16' x 2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Separación de torre a brazo de herraje: 25 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brazos soldados para facilitar instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Galvanizado en caliente NMX-H-004-SCFI-2008</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero ASTM A-36
Espesor de tubo: 3.048 mm
Medida de ángulos: 3/16' x 2'
Largo de ángulos: 95 cm
Brazos: Soldados para instalación rápida</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Acabado</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro tubo principal: Ø 4' ced. 30
Diámetro externo real: 4.5'
Altura total: 60 cm
Altura libre: 50 cm
Separación torre-brazo: 25 cm
Protección: Galvanizado en caliente NMX-H-004-SCFI-2008</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 13.87 kg
Compatibilidad: Tramo de torre STZ45G
Aplicación: Montaje de antenas radiowaves</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura soldada que acelera la instalación en campo
Característica 2	Acero ASTM A-36 con espesor de 3.048 mm para carga pesada
Característica 3	Galvanizado en caliente bajo norma NMX-H-004-SCFI-2008 anticorrosión
Característica 4	Altura libre de 50 cm para montaje de antenas sin interferencia
Característica 5	Separación de 25 cm de torre a brazo para alineación óptima
Característica 6	Ángulos de 95 cm de largo para estabilidad estructural superior