



Brazo Octogonal de Aluminio / 3 Piezas / 27 pies (88.6 ft) / Horquilla Estándar / Engranaje 60:1

SKU: 1602-287 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$79,024.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Brazo octogonal de aluminio diseñado para control de acceso en vías anchas de hasta 27 pies (8,23 m). Su construcción en tres piezas con configuración de horquilla estándar garantiza estabilidad estructural sin mecanismos de plegado. El sistema de engranaje 60:1 proporciona alta durabilidad mecánica para aplicaciones de bajo ciclo en entornos que demandan seguridad reforzada. Compatible exclusivamente con barreras de la serie 1602, ofrece velocidad de apertura de 5.5 segundos para 90°, optimizando el flujo vehicular sin comprometer la protección del perímetro.

Características Principales

- Brazo de aluminio octogonal en configuración de 3 piezas
- Longitud máxima de 27 pies (8,23 m) para vías anchas
- Velocidad de apertura: 5.5 segundos para recorrido de 90°
- Configuración de horquilla estándar sin plegado ni ruptura
- Sistema de engranaje 60:1 para alta durabilidad
- Hardware de instalación incluido en kit
- Material de aluminio resistente a la corrosión

Especificaciones Técnicas

Tipo de brazo: Aluminio octogonal

Longitud máxima: 27 pies (8,23 m)

Configuración: 3 piezas

Velocidad de apertura: 5.5 segundos / 90°

Sistema de engranaje: 60:1

Material y Diseño: Material de aluminio resistente a la corrosión

Compatibilidad: Compatible con barreras de la serie 1602

Hardware incluido: Kit completo

Opción de ruptura: No disponible

Aplicaciones Recomendadas: Bajo ciclo, áreas de seguridad aeroportuaria, sistemas de protección de peatones

Control de tráfico en vías de hasta 27 pies de ancho

Apertura en 5.5 segundos para operación eficiente

Construcción de aluminio de alta resistencia a la corrosión

Sistema de engranaje 60:1 para mayor durabilidad mecánica

Incluye hardware de instalación completo

Ideal para prisiones, aeropuertos e instalaciones industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de tráfico en vías de hasta 27 pies de ancho
Característica 2	Apertura en 5.5 segundos para operación eficiente
Característica 3	Construcción de aluminio de alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Sistema de engranaje 60:1 para mayor durabilidad mecánica
Característica 5	Incluye hardware de instalación completo
Característica 6	Ideal para prisiones, aeropuertos e instalaciones industriales