



Brazo para Torre / Sección #3 / Mástil 1.8 m (5.9 ft) / Carga 113 kg (250 lbs) / Galvanizado / Industrial

SKU: TRY-TFM3 Marca: Trylon Categoría: Accesorios para Torres Autosoportadas

\$5,161.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Brazo estructural diseñado para integrarse con la sección #3 de torres Titan, equipado con mástil galvanizado de 1.8 m (5.9 ft) y juego completo de herrajes de fijación. Fabricado con acero galvanizado en caliente que garantiza resistencia a la corrosión en ambientes industriales y exteriores. Soporta cargas de hasta 113 kg (250 lbs), permitiendo el montaje de antenas, radios, cámaras de seguridad y otros equipos de infraestructura crítica. La compatibilidad mecánica certificada con la línea Torre Titan elimina adaptaciones y reduce riesgos estructurales en instalaciones de telecomunicaciones y seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Brazo para sección #3 de torre Titan<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mástil integrado de 6 ft (1.8 m) galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Herrajes completos incluidos para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad garantizada con estructuras Torre Titan<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga máxima soportada: 250 lbs (113 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga máxima: 113 kg (250 lbs)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: Condiciones climáticas extremas<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Telecomunicaciones, seguridad, industrial</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mástil: 1.8 m (5.9 ft) integrado<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Sección #3 torre Titan</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Brazo para sección #3 torre Titan<li style='padding: 6px 0;*>Mástil integrado de 6 ft (1.8 m)<li style='padding: 6px 0;*>Herrajes completos de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 113 kg para equipos de telecomunicaciones pesados
Característica 2	Mástil integrado de 1.8 m elimina necesidad de extensión adicional
Característica 3	Herrajes completos incluidos reducen tiempo de instalación en campo
Característica 4	Galvanizado en caliente para resistencia a corrosión prolongada
Característica 5	Compatibilidad nativa con estructuras Torre Titan evita modificaciones
Característica 6	Diseño industrial validado para condiciones climáticas extremas