



Brazo Rectangular / Aluminio Extruido / 3.8 m (12.5 ft) / Cintas Reflectantes / Antiviento / 2,000,000 Ciclos

SKU: 428090 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$3,131.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Brazo Rectangular de Aluminio para Barreras FAAC 620 y 615</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este brazo rectangular de 3.8 metros (12.5 pies) está fabricado en aluminio extruido de alta resistencia, diseñado específicamente para integrarse con las barreras vehiculares FAAC 620 y FAAC 615. Su construcción robusta garantiza operación continua bajo condiciones exigentes, con una vida útil certificada de 2,000,000 ciclos de apertura y cierre. El diseño antiviento minimiza el efecto veleta durante condiciones climáticas adversas, mientras que las cintas reflectantes integradas mejoran la visibilidad nocturna para mayor seguridad de conductores y peatones. La manguera de protección contra impactos incluida absorbe golpes accidentales, preservando la integridad estructural del brazo y reduciendo costos de mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.4rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Construcción en aluminio extruido de alta resistencia mecánica y durabilidadLongitud de 3.8 m (12.5 ft) con cintas reflectantes para visibilidad mejoradaManguera de protección contra impactos y golpes incluida de fábricaDiseño antiviento que reduce oscilaciones y esfuerzos estructuralesResistencia operativa certificada para 2,000,000 ciclos de uso continuoCompatibilidad directa con barreras vehiculares FAAC 620 y FAAC 615Preparado para iluminación LED mediante adaptador y manguera LED (accesorios requeridos, no incluidos)<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Tipo</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Brazo rectangular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Material</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Aluminio extruido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Elementos Incluidos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Cintas reflectantes, manguera de protección</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>FAAC 620, FAAC 615</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Iluminación LED</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Requiere adaptador y manguera LED (no incluidos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Vida Útil</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>2,000,000 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;'>Característica Estructural</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Diseño antiviento</div></div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.6rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Estacionamientos comercialesCentros industrialesFraccionamientos privados</div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Beneficios Operativos</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.4rem; margin-bottom: 1rem;'>Alta resistencia a golpes y efecto veleta por diseño aerodinámicoVisibilidad mejorada en condiciones de baja luminosidadReducción de mantenimiento por protección integrada contra impactosOperación confiable en entornos de alto tráfico vehicular</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio extruido de alta resistencia mecánica
Característica 2	Cintas reflectantes integradas para visibilidad
Característica 3	Manguera de protección contra impactos incluida
Característica 4	Diseño antiviento para máxima estabilidad
Característica 5	Vida útil de 2 millones de ciclos operativos
Característica 6	Compatible con barreras FAAC 620 y FAAC 615