



Brazo pivotante / Aluminio y acero / 3 m (9.8 ft) / IP44 / -20°C a +55°C / 230VAC

SKU: 428176 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$6,234.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Brazo redondo pivotante diseñado para automatismos de barrera FAAC 620, que proporciona movimiento rotativo preciso y durabilidad superior en entornos profesionales de control de acceso. Fabricado en aluminio con refuerzos de acero estructural, este componente integra catadióptricos reflectantes para visibilidad nocturna y sistema antiplastamiento regulable que eleva los estándares de seguridad operativa. Su protección IP44 certifica resistencia a agentes atmosféricos, permitiendo instalación permanente en exteriores con temperaturas extremas de -20°C a +55°C.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Brazo pivotante de aluminio con compatibilidad exclusiva sistemas FAAC 620Longitud ajustable hasta 3 metros (9.8 pies) para adaptación a diversos anchos de pasoCatadióptricos reflectantes integrados para alta visibilidad en condiciones de baja luminosidadSistema antiplastamiento regulable integrado para protección de usuarios y vehículosProtección IP44 certificada para operación continua en ambientes exterioresRango térmico operativo -20°C a +55°C para climas extremos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Mecánicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: Brazo redondo pivotante</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Material: Aluminio con refuerzos de acero</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitud máxima: 3 m (9.8 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Ajuste: Longitud regulable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Alimentación: 230VAC ±6%/-10% / 50Hz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Potencia absorbida: 200-220W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Corriente: 1A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Protección térmica: 120°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Ambientales y seguridad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Protección: IP44</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Temperatura: -20°C a +55°C</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Seguridad: Sistema antiplastamiento regulable</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Visibilidad: Catadióptricos reflectantes</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Sistemas: FAAC 620</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Aplicaciones: Control de acceso vehicular, estacionamientos, garajes, entradas industriales, zonas privadas</p></div><div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Este brazo pivotante está optimizado para instalaciones de control de acceso vehicular en estacionamientos públicos y privados, garajes residenciales e industriales, entradas de edificios comerciales e institucionales, así como puntos de control de tráfico en zonas restringidas de propiedad privada. Su compatibilidad garantizada con sistemas FAAC 620 asegura integración sin complicaciones en infraestructuras existentes.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Movimiento rotativo preciso para control vehicular
Característica 2	Ajuste de longitud hasta 3 metros
Característica 3	Catadióptricos reflectantes integrados
Característica 4	Sistema antiplastamiento regulable
Característica 5	Protección IP44 para exterior
Característica 6	Construcción en aluminio con refuerzo de acero