

Sin imagen disponible

Brazo Telescópico / LED Integrado / 750W / AC 130V / -20°C a 50°C / Control Remoto Incluido

SKU: XB-TELESC-ARM-LED Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$2,382.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Brazo telescópico con iluminación LED integrada diseñado para control de acceso vehicular en entornos profesionales. El sistema incorpora posicionamiento digital de alta precisión que permite ajustes finos con configuración simplificada, reduciendo el tiempo de instalación y puesta en marcha. La función de auto diagnóstico monitorea continuamente el estado operativo, activando protecciones inteligentes ante condiciones anómalas. El cierre automático temporizado ofrece flexibilidad de 0 a 99 segundos según requerimientos de flujo vehicular, mientras que el modo contador facilita la gestión de tráfico en instalaciones con alta rotación de unidades.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Posicionamiento digital con alta precisión y configuración sencillaAuto diagnóstico y protección inteligente integradaCierre automático temporizado (0-99 segundos)Protección de seguridad con sensores externosModo contador para control de acceso vehicularPanel digital con aprendizaje de controles remotosControl remoto incluidoIluminación LED integrada en brazo telescópico<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alimentación y Consumo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Voltaje de entradaAC 130V, 50/60 Hz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia750 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Consumo en reposoEspecificado en manual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura de operación-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura de almacenamiento-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Humedad relativaEspecificada en manual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Funciones Operativas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de mecanismoBrazo telescópico</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>IluminaciónLED integrado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temporizador de cierre0-99 segundos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Control remotoIncluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Posicionamiento digital de alta precisión con configuración intuitiva
Característica 2	Auto diagnóstico y protección inteligente integrada
Característica 3	Cierre automático temporizado de 0 a 99 segundos
Característica 4	Protección mediante sensores externos de seguridad
Característica 5	Modo contador para control de acceso vehicular
Característica 6	Panel digital con aprendizaje de controles remotos