



Brazo Telescópico para Barrera / Ajustable 2-4 m (6.6-13.1 ft) / Aluminio de Alta Resistencia / Compatible DS-TMG4B0

SKU: 366000236 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,691.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este brazo telescópico ajustable proporciona una solución versátil para la extensión de barreras vehiculares, permitiendo una regulación continua de la longitud entre 2 y 4 metros (6.6 a 13.1 pies) según los requerimientos específicos de cada punto de acceso. Fabricado en aluminio de alta resistencia, combina durabilidad estructural con un peso reducido que simplifica significativamente tanto la instalación como el mantenimiento posterior. Su diseño ergonómico optimiza la manipulación durante el montaje y los ajustes de campo, mientras que su construcción robusta garantiza el desempeño confiable bajo exposición a condiciones climáticas adversas. El producto está específicamente diseñado para integrarse con los modelos de barrera DS-TMG4B0-LA/4M y DS-TMG4B0-RA/4M, asegurando compatibilidad mecánica y operativa. Se recomienda considerar la adquisición de tornillería de fijación según las especificaciones técnicas del proyecto de instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Extensión telescópica ajustable de 2 a 4 metros (6.6 a 13.1 pies)<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Material: Aluminio de alta resistencia a la corrosión y fatiga<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Peso ligero que reduce carga estructural y facilita instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Diseño ergonómico optimizado para manejo y ajustes de campo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;'>✓Resistencia validada para condiciones climáticas extremas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Brazo telescópico para barrera vehicular</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de Ajuste</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>2 - 4 m (6.6 - 13.1 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material de Construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Aluminio de alta resistencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>DS-TMG4B0-LA/4M, DS-TMG4B0-RA/4M</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Propiedades Mecánicas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Ligero, fácil de instalar y manipular</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia Ambiental</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Condiciones climáticas extremas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Elementos Incluidos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Brazo telescópico (sin tornillería de fijación)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Ergonómico para mayor comodidad en manejo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Nota de Instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>El producto no incluye tornillería de fijación. Se recomienda verificar los requerimientos mecánicos específicos del modelo de barrera compatible y adquirir los elementos de anclaje correspondientes según las especificaciones del fabricante de la unidad de control.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste continuo de 2 a 4 metros de longitud
Característica 2	Construcción en aluminio de alta resistencia
Característica 3	Peso ligero que facilita instalación y manejo
Característica 4	Diseño ergonómico para manipulación cómoda
Característica 5	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Compatibilidad con barreras DS-TMG4B0-LA/4M y RA/4M