



Brazo Telescópico para Barrera / Aluminio / Ajustable hasta 6 m (19.7 ft) / Bandas Rojas de Alta Visibilidad / Compatible con XBS-6M-R y XBS-6M-L

SKU: XB-TEL-ARMB1 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$898.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Brazo telescópico ajustable diseñado para barreras vehiculares de la serie XBS-6M. Fabricado en aluminio con acabado en pintura blanca resistente a condiciones climáticas exteriores. La longitud es configurable hasta 6 metros (19.7 pies), permitiendo adaptar la barrera al ancho específico de la vía de acceso. Incluye bandas rojas de alta visibilidad para alerta visual de posición del brazo. La compatibilidad mecánica está verificada para los modelos XBS-6M-R (derecho) y XBS-6M-L (izquierdo). Para instalaciones con brazos de 4 metros o mayores, el uso del descansabrazos XB-POST es obligatorio para distribuir la carga y prevenir fatiga prematura en el mecanismo de elevación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Brazo telescópico ajustable hasta 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Construcción en aluminio con pintura blanca resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Bandas rojas de alta visibilidad incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Requiere descansabrazos XB-POST desde 4 metros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Compatibilidad con modelos XBS-6M-R y XBS-6M-L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Diseño ergonómico para fácil manipulación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Longitud máxima: 6 m (19.7 ft)
Ajuste: Telescópico progresivo
Visibilidad: Bandas rojas reflectantes</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Material: Aluminio
Acabado: Pintura blanca resistente
Color principal: Blanco con bandas rojas</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Brazo telescópico ajustable
Bandas rojas de alta visibilidad
Nota: Descansabrazos XB-POST requerido para brazos ≥ 4 m (no incluido)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste progresivo de longitud hasta 6 m para adaptarse a diferentes anchos de vía
Característica 2	Aluminio con pintura blanca resistente para durabilidad en exteriores
Característica 3	Bandas rojas reflectantes integradas para visibilidad diurna y nocturna
Característica 4	Compatibilidad directa con barreras XBS-6M-R y XBS-6M-L sin modificaciones
Característica 5	Descansabrazos XB-POST requerido desde 4 m para proteger el mecanismo de operación
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita el manejo durante instalación y mantenimiento

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:11