



Brazo Tubular / Aluminio / 27 ft / 8.23 m / Barrera Vehicular

SKU: 1602-166 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$76,716.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Brazo tubular de aluminio diseñado para operación en barreras vehiculares de alto rendimiento. Su construcción en perfil redondo de 27 pies (8.23 m) proporciona la rigidez estructural necesaria para spans superiores a 4 metros sin comprometer la integridad mecánica del sistema. El material de aluminio ofrece resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores, reduciendo el mantenimiento a largo plazo. Este componente requiere la integración obligatoria de descansabrazos XB-Post para garantizar la estabilidad operativa bajo condiciones de viento y uso continuo. La instalación se completa con el hardware incluido, optimizando tiempos de despliegue en campo.

Características Principales

- Mástil tubular de aluminio con perfil redondo de alta resistencia
- Diseño de soporte para brazos de 4 m o mayores
- Prevención activa de daño mecánico prematuro por fatiga estructural
- Requerimiento de descansabrazos XB-Post para estabilidad certificada
- Kit de hardware de instalación incluido
- Sin funcionalidad de iluminación integrada

Materiales y Geometría

Material: Aluminio

Perfil: Redondo tubular

Dimensiones

Longitud máxima: 27 ft / 8.23 m

Soporte recomendado: Brazos de 4 m o mayores

Compatibilidad

Modelo compatible: Doorking 1602

Accesorio requerido: Descansabrazos XB-Post

Instalación y Funcionalidad

Hardware incluido: Sí

Iluminación integrada: No soporta

Requisito de montaje: Instalación en barrera Doorking 1602

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivamente con barreras Doorking 1602
Característica 2	Soporta brazos de 4 m o mayores sin deformación
Característica 3	Previene daño mecánico prematuro por flexión excesiva
Característica 4	Requiere descansabrazos XB-Post para máxima estabilidad
Característica 5	Perfil redondo de aluminio para alta resistencia a la corrosión
Característica 6	Incluye hardware completo para instalación directa