



Brida de Aluminio Delantera / Alta Resistencia / Operadores Serie 402/422 / 0.33 ft Compatibilidad

SKU: 4994165 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$859.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'->Brida de aluminio delantera diseñada para operadores de automatización FAAC serie 402/422. Fabricada en aluminio de alta resistencia que garantiza durabilidad superior en entornos exigentes. Su diseño optimizado facilita la instalación y asegura un anclaje firme y seguro del operador.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'->Aluminio de alta resistencia para máxima durabilidadAnclaje firme y seguro del operadorTransferencia eficiente de fuerza mecánicaDiseño optimizado para facilidad de instalaciónResistencia a condiciones ambientales extremasCompatibilidad exclusiva con operadores FAAC serie 402/422<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'->Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Operadores FAAC serie 402/422</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'->Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Aluminio de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'->Posición</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Delantera</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;'->Función Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Anclaje y transferencia de fuerza</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'->Ventajas Operativas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'->Instalación Simplificada</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; line-height: 1.5;'->Diseño optimizado que reduce tiempos de montaje y ajuste en campo.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'->Estabilidad Garantizada</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; line-height: 1.5;'->Anclaje firme que previene vibraciones y desplazamientos durante operación continua.</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'->Eficiencia Mecánica</div><div style='font-size: 0.95em; color: inherit; line-height: 1.5;'->Transferencia de fuerza optimizada que minimiza pérdidas de energía cinética.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio de alta resistencia para durabilidad extrema
Característica 2	Anclaje firme que asegura estabilidad operativa
Característica 3	Transferencia eficiente de fuerza mecánica
Característica 4	Diseño optimizado que simplifica instalación
Característica 5	Resistencia a condiciones ambientales severas
Característica 6	Compatibilidad exclusiva serie 402/422