



Brida de Nylon / 370 mm (14.57 in) / 4.8 mm Ancho / Tensión 50 lb (222 N) / Resistente a UV / Exterior -40°C a 85°C

SKU: S15-50-C0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$162.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brida de nylon 6.6 de la línea StrongHold, diseñada para aplicaciones de uso general y construcción comercial en exteriores. Fabricada en nylon 6.6 resistente a rayos UV con tensión mínima de 50 lb (222 N), permite la sujeción segura de agrupaciones de cables medianas a grandes. Su rango térmico de -40°C a 85°C garantiza desempeño en condiciones climáticas extremas. Cumple con UL 62275 y RoHS para instalaciones que requieren conformidad normativa. Longitud de 370 mm y ancho de 4.8 mm, con calificación AH-2 para uso con cámara impelente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de producto: Brida<li style='margin-bottom: 8px;'>Submarca: StrongHold™<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Nylon 6.6 resistente a UV<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 8px;'>Ambiente: Cámara impelente (exterior)<li style='margin-bottom: 8px;'>Tensión mínima: 50 lb (222 N)<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango térmico: -40°C a 85°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento: UL 62275, RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: Rayos UV<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango térmico: -40°C a 85°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Calificación: AH-2<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento: UL 62275, RoHS<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud total: 370 mm (14.57 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Anchura del cuerpo: 4.8 mm (0.19 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Grosor del cuerpo: 1.3 mm (0.051 in)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bridas StrongHold™: 100 piezas<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Negro</div></div></div>