



Brida de Sujeción para Retenida / Acero Galvanizado en Caliente / Compatible STZ90G / Norma NMX-H-004

SKU: SJB-90G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,521.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brida de sujeción para cable de retenida en estructuras de torre de telecomunicaciones. Fabricada en acero al carbón con acabado galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004, garantizando resistencia a la corrosión en condiciones de exterior. El diseño mecanizado reduce el punto de fricción sobre el cable de retenida, prolongando su vida útil y manteniendo la integridad de la tensión estructural. Compatible específicamente con el tramo STZ90G, permitiendo ensamblaje directo sin modificaciones. Incluye tornillos de seguridad para fijación. La instalación de esta brida distribuye las cargas de sujeción de manera uniforme, minimizando el daño localizado en el cuerpo de la torre y mejorando la estabilidad global de la estructura ante esfuerzos de viento y tensión de guy wires.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: NMX-H-004<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero al carbón galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible: Tramo STZ90G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de baja fricción para protección de cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye tornillos de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función: Mejora estabilidad estructural de torre</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distribución uniforme de cargas de sujeción. Reducción de fricción en cable de retenida. Mejora de estabilidad estructural global de torre. Protección del cuerpo de la torre contra daño localizado por puntos de anclaje.</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero al carbón. Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente. Norma de galvanizado: NMX-H-004. Compatibilidad mecánica: Tramo STZ90G. Fijación: Tornillos de seguridad incluidos.</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Brida de sujeción para retenida SJB90G. Tornillos de seguridad para instalación.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado por inmersión en caliente según norma NMX-H-004
Característica 2	Compatible con tramo STZ90G para integración directa
Característica 3	Diseño de baja fricción que protege el cable de retenida
Característica 4	Tornillos de seguridad incluidos para instalación inmediata
Característica 5	Mejora estabilidad estructural sin dañar el cuerpo de la torre
Característica 6	Acero al carbón para alta resistencia mecánica