



Brida de Sujeción para Retenida / Compatible Torre STZ45 / Acero Galvanizado Electrolítico / Tornillería Grado 5

SKU: SJB-45 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,145.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brida de sujeción diseñada para la instalación de cables de retenida en torres de telecomunicaciones con sección STZ45. Su configuración delta incorpora un soporte central que contrarresta las fuerzas de deformación generadas por la tensión de los cables estabilizadores. La distribución homogénea de cargas evita concentraciones de esfuerzo que comprometan la integridad estructural de la torre. Fabricada en acero con acabado galvanizado electrolítico que proporciona resistencia a la corrosión en condiciones de exterior. El anclaje optimizado al 70% de la altura total maximiza el momento estabilizador contra vientos transversales y cargas dinámicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conformidad con normas ISO 9000 de calidadDiseño de brida tipo delta con soporte central antideformacionesDistribución uniforme de tensión en cables de retenidaCompatible con torres de sección STZ45Tornillería grado 5 con tuerca de seguridad incluidaOptimización de anclaje al 70% de altura de torre</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Distribución uniforme de tensión en retenidasPrevención de deformación estructuralAnclaje optimizado al 70% altura torreEstabilización para grandes cargas de viento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: Acero galvanizado electrolíticoDiseño: Brida tipo delta con soporte centralTornillería: Grado 5 con tuerca de seguridadNorma de calidad: ISO 9000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Brida de sujeción para retenida SJB45Tornillería grado 5 con tuerca de seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Aplicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Las torres con estabilizador son recomendadas para instalaciones con grandes cargas. La correcta distribución de tensión en retenidas es crítica para evitar deformaciones permanentes en estructuras de acero. Verificar compatibilidad exclusiva con torres de sección transversal STZ45 antes de la instalación.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño delta con soporte central que previene deformaciones estructurales
Característica 2	Distribución uniforme de tensión que evita daños por anclaje inadecuado
Característica 3	Tornillería grado 5 con tuerca de seguridad incluida para instalación confiable
Característica 4	Optimización de anclaje al 70% de altura para máxima estabilidad de torre
Característica 5	Fabricación bajo normas ISO 9000 con acero galvanizado electrolítico
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con torres de sección transversal STZ45