



Brida de Sujeción para Retenida / Compatible Torre STZ45G / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Incluye Tornillería Grado 5

SKU: SJB-45G Marca: TOWERS

\$1,221.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Brida de sujeción para cables de retenida diseñada para instalación en torres de telecomunicaciones sección STZ45G. Configuración delta con punto de apoyo central que distribuye la tensión de los cables de forma uniforme, reduciendo concentraciones de esfuerzo que puedan comprometer la integridad estructural. Fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente para resistencia prolongada en ambientes exteriores agresivos. Incluye juego completo de tornillería grado 5 con tuerca de seguridad, eliminando la necesidad de adquirir fijaciones adicionales. Cumple con norma ISO 9000 para procesos de calidad certificados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo: Brida delta con punto de apoyo al centro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función: Distribuye la tensión de los cables de retenida uniformemente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente (hot dip)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: Torres de sección STZ45G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Incluye: Juego de tornillería grado 5 y tuerca de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Norma de calidad: ISO 9000</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño y Función</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Brida delta con punto de apoyo al centro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función: Distribución uniforme de tensión en cables de retenida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma de calidad certificada: ISO 9000</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente (hot dip)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: Anti-corrosión para ambiente exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad estructural: Torres sección STZ45G</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Brida de sujeción para retenida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Juego de tornillería grado 5<li style='padding: 6px 0;*>Tuerca de seguridad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución uniforme de tensión en cables de retenida
Característica 2	Brida delta con soporte central optimizado
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente anti-corrosión
Característica 4	Compatible exclusivamente con torres sección STZ45G
Característica 5	Incluye tornillería grado 5 con tuerca de seguridad
Característica 6	Cumple norma ISO 9000 para calidad certificada