



Brida de Sujeción para Retenida / Diseño Delta con Apoyo Central / Galvanizado Electrolítico / Tornillería Grado 5 / Compatible STZ35

SKU: SJB-35 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$954.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brida de sujeción para cables de retenida diseñada para torres de sección STZ35. Su configuración tipo delta con apoyo central permite distribuir de manera uniforme las cargas de tensión en los cables, minimizando puntos de concentración de esfuerzo que podrían comprometer la integridad estructural. El acabado galvanizado por electrólisis proporciona resistencia a la corrosión en condiciones de exterior, mientras que la tornillería grado 5 con tuerca de seguridad asegura el mantenimiento del torque de instalación a lo largo del tiempo. La geometría de la brida está calculada para prevenir la deformación de la estructura de la torre que resulta de una colocación inadecuada de los elementos de anclaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño tipo delta con apoyo central<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distribución uniforme de tensión en cables de retenida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material galvanizado por electrólisis anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillería grado 5 con tuerca de seguridad incluida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con torres de sección STZ35<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Evita deformación estructural por colocación inadecuada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción bajo normas ISO 9000</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distribución uniforme de tensión en cables de retenida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Evita deformación estructural por instalación incorrecta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con torres de sección STZ35</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño tipo delta con apoyo central<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material galvanizado por electrólisis anticorrosión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillería grado 5 con tuerca de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción bajo normas ISO 9000</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución uniforme de tensión en cables de retenida
Característica 2	Diseño delta con punto de apoyo central para estabilidad
Característica 3	Galvanizado electrolitico para protección anticorrosión
Característica 4	Tornillería grado 5 con tuerca de seguridad incluida
Característica 5	Evita deformación estructural por instalación incorrecta
Característica 6	Construcción bajo normas ISO 9000 para calidad consistente