



SKU: 17501L Categoría: Protección Contra Descarga y Aterrizaje

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

entornos profesionales. Fabricada con aleación de aluminio y acero de alta resistencia que garantiza durabilidad estructural bajo condiciones de uso continuo. Su configuración angular permite el montaje tanto en paredes verticales como en techos, adaptándose a diversas necesidades de despliegue. El mecanismo de soporte ajustable facilita la orientación precisa del equipo instalado, mientras que su acabado antirreflejo minimiza la visibilidad del componente en instalaciones donde la discreción es prioritaria.

Características principales

- Diseño estructural en forma de L para fijación estable**
- Construcción en aluminio y acero con alta resistencia mecánica**
- Compatibilidad específica con modelo 17501**
- Montaje dual: pared vertical o techo horizontal**
- Soporte articulado con ajuste de ángulo variable**
- Tratamiento superficial antirreflejo para baja detectabilidad**
- Especificaciones técnicas**

Material: Aluminio y acero

Tipo de montaje: Pared o techo

Ajuste de ángulo: Soporte articulado variable

Modelo compatible: Modelo 17501

Geometría:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación segura en forma de L
Característica 2	Material de aluminio y acero resistente
Característica 3	Montaje flexible en pared o techo
Característica 4	Soporte con ángulo ajustable
Característica 5	Acabado antirreflejo discreto
Característica 6	Compatible con modelo 17501