



Broca para Concreto y Mampostería / 1/4" / Longitud Total 4" / Zanco Recto / Punta de Carburo / Longitud de Trabajo 2-3/8"

SKU: D-24359 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$50.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Broca profesional para concreto y mampostería con diámetro de 1/4" y longitud total de 4". Fabricada en acero con punta de carburo para máxima durabilidad en aplicaciones de perforación en materiales duros. El diseño cilíndrico con zanco recto estándar garantiza estabilidad durante la operación y compatibilidad con una amplia gama de herramientas eléctricas. Longitud de trabajo de 2-3/8" que permite ejecutar instalaciones de fijaciones en puertas, ventanas, estantes y marcos con precisión. Compatible con taladros rotativos, taladros de percusión, martillos rotativos y equipos con sistema SDS-Plus.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 1/4"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total: 4"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de trabajo: 2-3/8"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño cilíndrico para mampostería<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zanco recto (estándar)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero con punta de carburo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de parte: D-24359</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación: Concreto, mampostería<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: Broca multiusos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Uso recomendado: Puertas, estantes, marcos de ventanas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Excelente en: Concreto, ladrillo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Regular en: Madera, plástico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>No recomendado: Aluminio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Taladros rotativos de percusión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Taladros rotativos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Martillos rotativos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Equipos con sistema SDS-Plus<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Zanco recto estándar universal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Perforación en concreto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Trabajos en mampostería<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Instalación de puertas y ventanas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje de estantes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta de carburo para mayor resistencia al desgaste en concreto
Característica 2	Zanco recto estándar para compatibilidad universal con taladros
Característica 3	Diseño cilíndrico optimizado para perforación estable en mampostería
Característica 4	Longitud de trabajo 2-3/8" para instalaciones de puertas y ventanas
Característica 5	Compatible con taladros rotativos, de percusión y martillos SDS-Plus
Característica 6	Aplicación multiuso en concreto, ladrillo, madera y plástico