



Broca Pasamuros SDS / 25 mm (1 pulgada) / Extensión 220 mm (0.72 ft) / Triple Filo / Carburo de Cobalto / Concreto

SKU: PST-C02-004 Marca: PRECISION Categoría: Brocas, Discos y Puntas

\$149.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Broca pasamuros SDS diseñada para perforación de concreto con diámetro de 25 mm (1 pulgada) y longitud de 220 mm. Fabricada con cuerpo de acero aleado y dientes de carburo de cobalto con aleación de tungsteno de alta resistencia. El diseño de triple filo permite cortes limpios y rápidos en aplicaciones de instalación de tuberías, conductos eléctricos y sistemas de cableado en muros de concreto. Compatible con martillos rotativos SDS estándar. Dimensiones de 22 cm de largo por 2.5 cm de ancho.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero aleado con dientes de carburo de cobaltoAleación de tungsteno de alta resistenciaDiseño de triple filoDiámetro de perforación: 25 mm (1 pulgada)Longitud: 220 mm (0.72 ft)Ancho: 2.5 cmLargo: 22 cmAplicación: concreto resistenteCompatible con martillos rotativos SDS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total: 220 mmDiámetro de corte: 25 mmAncho: 25 mmCuerpo: acero aleado robustoDientes: carburo de cobalto con tungsteno</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 broca pasamuros SDS de 25 mm con extensión de 220 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple filo para perforaciones limpias y rápidas en concreto
Característica 2	Cuerpo de acero aleado para resistencia mecánica en uso intensivo
Característica 3	Dientes de carburo de cobalto para mayor durabilidad de corte
Característica 4	Longitud de 220 mm para alcance en muros gruesos
Característica 5	Aleación de tungsteno de alta resistencia al desgaste
Característica 6	Diseño SDS para compatibilidad con martillos rotativos estándar