



Broca Pasamuros SDS / 50 mm de Diámetro / Extensión 220 mm / Triple Filo / Carburo de Cobalto / Acero Aleado

SKU: PST-C02-005 Marca: PRECISION Categoría: Brocas, Discos y Puntas

\$205.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Broca pasamuros SDS diseñada para perforar concreto con alto rendimiento y precisión. Incorpora dientes de triple filo con insertos de carburo de cobalto que garantizan cortes limpios, reducen el desprendimiento de material y aceleran el avance en muros de concreto resistente. El cuerpo de acero aleado proporciona rigidez estructural para soportar las vibraciones y cargas de impacto propias del sistema SDS, minimizando el desgaste y la deformación durante uso continuo. Con 220 mm de longitud total y 50 mm de diámetro, esta herramienta permite ejecutar perforaciones de paso en una sola operación, facilitando el tendido de tuberías eléctricas, hidráulicas o de telecomunicaciones a través de paramentos gruesos. Es una solución orientada a instaladores y mantenedores que requieren confiabilidad mecánica en obra.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de alta calidad para concreto resistente <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dientes de carburo de cobalto duraderos <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de acero aleado robusto <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dientes de triple filo para perforaciones limpias <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 220 mm <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 50 mm <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para tubería <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistema de acoplamiento SDS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: concreto resistente <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de corte: triple filo <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado de perforación: limpio y rápido <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de corte: carburo de cobalto <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de cuerpo: acero aleado </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud total: 220 mm <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 50 mm <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acoplamiento: SDS </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Broca pasamuros SDS 50 mm x 220 mm </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perforaciones limpias y rápidas en concreto gracias a dientes de triple filo
Característica 2	Cuerpo de acero aleado que soporta alto esfuerzo mecánico sin deformarse
Característica 3	Dientes de carburo de cobalto para mayor durabilidad en uso intensivo
Característica 4	Diseño SDS para acoplamiento seguro y transmisión eficiente del impacto
Característica 5	Longitud de 220 mm que permite atravesar muros gruesos en una sola pasada
Característica 6	Diámetro de 50 mm compatible con tubería estándar para instalaciones eléctricas o hidráulicas