



Broca Pasamuros SDS / 65 mm / Extensión 220 mm / Triple Filo / Carburo de Cobalto / Concreto

SKU: PST-C02-003 Marca: PRECISION Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$298.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Broca pasamuros SDS de 65 mm con extensión de 220 mm diseñada para perforación en concreto de alta resistencia. Fabricada con aleación de tungsteno y dientes de carburo de cobalto sobre cuerpo de acero aleado, proporciona durabilidad superior bajo condiciones de alto esfuerzo mecánico. La geometría de triple filo garantiza cortes limpios y remoción eficiente de material, reduciendo el tiempo de operación. La extensión de 220 mm permite acceso a zonas de difícil alcance, resultando especialmente útil en instalaciones de tubería para equipos minisplit donde la profundidad de perforación y la precisión son críticas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de perforación: 65 mmLongitud de extensión: 220 mmAplicación: concreto de alta resistenciaGeometría de corte: triple filoVelocidad de perforación optimizadaCortes limpios con mínima vibración</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Materiales y Construcción</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de corte: aleación de tungstenoDientes: carburo de cobaltoCuerpo: acero aleado robustoResistencia al desgaste: altaCompatibilidad: mandril SDSAcabado: tratamiento térmico optimizado</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Aplicaciones y Contenido</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso principal: instalación de tubería minisplitAcceso a espacios confinadosPerforación en muros de concretoIdeal para instalaciones HVAC residenciales y comercialesContenido: 1 broca pasamuros SDS con extensión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perforaciones limpias y rápidas con triple filo
Característica 2	Alcance extendido de 220 mm en espacios reducidos
Característica 3	Dientes de carburo de cobalto para mayor durabilidad
Característica 4	Cuerpo de acero aleado para alto esfuerzo mecánico
Característica 5	Aleación de tungsteno para concreto de alta resistencia
Característica 6	Compatible con instalación de tubería para minisplit