



Broca SDS-PLUS / 2 Filos / 1/2" x 22" (55.9 cm) / Longitud de Trabajo 24" (61 cm) / Punta Centradora / Anti-Oxidación

SKU: B60729 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$533.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Broca SDS-PLUS de alto rendimiento diseñada para perforación profesional en concreto y mampostería. Construcción de 2 filos con punta centradora de geometría agresiva que garantiza agujeros exactos y centrados desde el primer impacto. El diseño optimizado reduce vibraciones durante operación prolongada, minimizando fatiga del operador y desgaste del equipo. Rendimiento superior con capacidad de perforación 10% más rápida comparada con brocas convencionales de igual categoría. Acabado con protección anti-oxidación en empaque para conservar integridad de filos durante almacenamiento. Dimensionada para trabajos de media a alta demanda en entornos de construcción profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Broca SDS-PLUS de 2 filos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro: 1/2" (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud total: 22" (55.9 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de trabajo útil: 24" (61 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Número de parte: B-60729<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Empaque: Protección anti-oxidación integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Punta con geometría agresiva para concreto<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño de 2 filos para mayor precisión<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acción de guía central para agujeros exactos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reducción de vibraciones durante operación<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Perforaciones 10% más rápidas vs. convencionales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro: 1/2" (12.7 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud total: 22" (55.9 cm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de trabajo: 24" (61 cm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Número de parte: B-60729<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Empaque con protección anti-oxidación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Perforación en concreto y mampostería<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso profesional en construcción<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Trabajos de media a alta demanda<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con rotomartillos SDS-PLUS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta centradora con geometría agresiva para concreto endurecido
Característica 2	Perforaciones 10% más rápidas que brocas convencionales
Característica 3	Diseño de 2 filos para precisión en agujeros exactos
Característica 4	Reducción de vibraciones durante operación prolongada
Característica 5	Empaque anti-oxidación para protección de almacenamiento
Característica 6	Compatible con rotomartillos de entrada SDS-PLUS estándar