



Broca SDS-Plus / 2 Filos / 9/16" x 10" x 12" / Concreto Armado / Punta Centradora / Reducción de Vibración

SKU: B60741 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$233.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Broca SDS-Plus de alto rendimiento profesional diseñada para perforación en concreto armado. Incorpora geometría de 2 filos que optimiza la remoción de material y acelera el avance en un 10% comparada con brocas convencionales. La punta centradora facilita el posicionamiento inicial y mejora la precisión en aplicaciones que demandan exactitud. El diseño estructural reduce la transmisión de vibración al operador, disminuyendo la fatiga en trabajos prolongados. Compatible con rotomartillos equipados con portaherramientas SDS-Plus. Fabricada para soportar condiciones de uso intensivo en entornos de construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Broca SDS-Plus de alto rendimiento profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perforaciones 10% más rápidas que convencionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de 2 filos para perforación eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Punta centradora para mayor precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reducción de vibración para mayor comodidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Empaque que evita oxidación y maltratos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Punta fabricada para alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mayor duración en condiciones de uso profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: SDS-Plus<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Concreto armado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventaja de velocidad: 10% más rápida vs. convencional<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño de filos: 2 filos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Punta: Centradora de alto rendimiento<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de vibración: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud total: 10' (254 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de trabajo: 12' (304.8 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de parte: B-60741<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Aplicaciones en construcción<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso profesional en construcción<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Trabajos con rotomartillos SDS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perforación 10% más rápida que brocas convencionales
Característica 2	Punta centradora para mayor precisión en arranque
Característica 3	Diseño de 2 filos para remoción eficiente de material
Característica 4	Reducción de vibración para menor fatiga operativa
Característica 5	Compatible con rotomartillos SDS-Plus estándar
Característica 6	Empaque protector contra oxidación y daños de transporte