



Broca SDS-PLUS / 7/16" x 12-1/2" / Punta Centradora / Recubrimiento Anti-Oxidación / Alto Rendimiento Industrial

SKU: B61818 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$124.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Broca SDS-PLUS de 7/16" x 12-1/2" diseñada para aplicaciones de perforación industrial de alto rendimiento. Incorpora punta centradora que facilita el posicionamiento inicial y reduce el deslizamiento en superficies duras. El diseño optimizado ofrece un incremento del 10% en velocidad de perforación comparado con brocas convencionales del mismo segmento. El recubrimiento anti-oxidación protege la herramienta durante almacenamiento prolongado y condiciones adversas de trabajo. La longitud extendida de 12-1/2" permite acceso a zonas de perforación profunda en materiales de construcción, concreto y mampostería. El sistema de protección contra daños mecánicos preserva la integridad geométrica de la broca durante transporte y manejo operativo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sistema de fijación: SDS-PLUS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro: 7/16"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Longitud total: 12-1/2"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Punta centradora para perforaciones de inicio preciso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rendimiento: 10% más rápida que brocas convencionales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Recubrimiento anti-oxidación y protección contra daños<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicación: industrial profesional de alto desgaste</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad: +10% vs convencional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud total: 12-1/2"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistema: SDS-PLUS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Recubrimiento: anti-oxidación</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro: 7/16"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud total: 12-1/2"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistema: SDS-PLUS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Recubrimiento: anti-oxidación</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Broca SDS-PLUS 7/16" x 12-1/2"<li style="padding: 6px 0;">Empaque con protección anti-oxidación y daños</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta centradora para perforaciones de inicio preciso y rápido
Característica 2	Incremento del 10% en velocidad de perforación vs brocas convencionales
Característica 3	Recubrimiento anti-oxidación que extiende vida útil operativa
Característica 4	Protección integrada contra daños mecánicos en transporte y almacenamiento
Característica 5	Diseño profesional para aplicaciones industriales de alto desgaste
Característica 6	Longitud total 12-1/2" para alcance extendido en perforaciones profundas