



Broca SDS-PLUS / Punta Centradora / Diámetro 9/16" / Longitud 12-1/2" / Alto Rendimiento Profesional

SKU: B61852 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$196.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Broca SDS-PLUS de alto rendimiento profesional diseñada para operaciones de perforación en materiales de construcción con rotomartillos equipados con entrada SDS estándar. Incorpora punta centradora que facilita el posicionamiento exacto al inicio de cada perforación, reduciendo el deslizamiento inicial y mejorando la precisión del taladrado. La geometría optimizada de la punta permite incrementar la velocidad de perforación en un 10% comparada con brocas convencionales SDS-PLUS, optimizando tiempos de trabajo en aplicaciones profesionales intensivas. El diseño incluye tratamiento anti-oxidación y nuevo sistema de empaque que protege la herramienta durante transporte y almacenamiento, preservando las características de corte. Con longitud total de 12-1/2', esta broca permite acceso a perforaciones de mayor profundidad en estructuras de concreto, mampostería y materiales similares.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Broca SDS-PLUS con punta centradora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 9/16'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 12-1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rendimiento: 10% más rápida vs brocas convencionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: Diseño anti-oxidación con empaque protector<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Uso profesional en concreto y mampostería</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de punta: Centradora para inicio preciso</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nivel de desempeño: Alto rendimiento profesional</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Concreto, mampostería, materiales de construcción</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 9/16' (14.3 mm)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistema de fijación: SDS-PLUS</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tratamiento superficial: Anti-oxidación</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Empaque: Protección durante transporte y almacenamiento</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Número de parte: B-61852</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Línea: Profesional</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta centradora para inicio preciso de perforaciones
Característica 2	Perforaciones 10% más rápidas vs brocas convencionales
Característica 3	Diseño anti-oxidación con empaque protector de transporte
Característica 4	Compatible con rotomartillos de entrada SDS estándar
Característica 5	Fabricada para alto desempeño en uso profesional continuo
Característica 6	Longitud 12-1/2" para alcance extendido en perforaciones profundas