



Brújula Marítima Empotrada / Dial 70 mm / Iluminación Nocturna Verde / Montaje Flush / Movimiento Zafiro / 100% Reparable

SKU: F-50 Marca: RITCHIE Categoría: Navegación Marina

\$1,784.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brújula marítima diseñada para instalación empotrada en consolas de embarcaciones profesionales y de recreo. Incorpora un dial de 70 mm con lectura directa y gráficos de alto contraste, complementado con iluminación nocturna verde interna que permite operaciones en oscuridad sin pérdida de adaptación visual. Su mecanismo utiliza movimiento de zafiro científico y pivote de acero endurecido, junto con imanes DirectiveForce que garantizan el bloqueo estable e instantáneo del rumbo en condiciones de movimiento constante. La construcción en compuesto de alta temperatura ofrece durabilidad en ambientes hostiles, mientras que su diseño 100 % reparable permite restaurar la funcionalidad completa del instrumento durante su ciclo de vida. El montaje requiere un orificio de 95 mm (3.75') en el tablero, quedando totalmente al ras sin necesidad de brackets externos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dial de lectura directa de 70 mm con gráficos de alto contrasteIluminación nocturna verde interna para navegación sin luz exteriorSistema de imanes DirectiveForce para bloqueo instantáneo del rumboMovimiento de zafiro científico con pivote de acero endurecidoMontaje tipo flush en consola, al ras y sin bracketsConstrucción en compuesto de alta temperatura, 100 % reparableOrificio de instalación de 95 mm (3.75') en tablero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño de Navegación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dial de lectura directa: 70 mmGráficos de alto contrasteIluminación nocturna: verde internaBloqueo de rumbo: imanes DirectiveForceMovimiento: zafiro científicoPivote: acero endurecido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: compuesto de alta temperaturaReparabilidad: 100 %Aplicación: ambientes marinos exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: flush en consolaAcabado: al ras, sin brackets externosOrificio requerido: 95 mm (3.75')</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo inmediato del rumbo con imanes de alta estabilidad
Característica 2	Pivote endurecido para resistencia continua en ambientes marinos salinos
Característica 3	Preservación de la visión adaptada durante operaciones nocturnas prolongadas
Característica 4	Superficie completamente plana que elimina riesgos de enganche en cubierta
Característica 5	Orificio de montaje de 95 mm para integración limpia en tableros
Característica 6	Resistencia térmica para funcionamiento fiable bajo exposición solar extrema