



Bucle de Ventilación Antisifón / 25 mm (1") / Plástico Resistente / Instalación Bajo Línea de Flotación

SKU: 29015-0020 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Ahique, Carnada y Maceradoras

\$1,936.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bucle de ventilación antisifón diseñado para instalaciones de inodoros marinos ubicados por debajo de la línea de flotación estática o escorada del buque. Integra un sistema de válvulas que garantiza la prevención de sobreflujo de agua a través de los bucles de tuberías en circuitos de descarga de residuos macerados. Fabricado en plástico moldeado resistente a las condiciones del entorno marino. Conexión estandarizada para mangueras de 25 mm (1') de diámetro interior. Dimensiones compactas que facilitan la integración en espacios restringidos de embarcaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión para manguera de diámetro interior: 25 mm (1')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de válvulas antirretorno contra sobreflujo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: circuito de descarga de residuos macerados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: plástico moldeado resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: bajo línea de flotación estática o escorada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Función</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Bucle de ventilación antisifón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Inodoros marinos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condición de instalación: Bajo línea de flotación estática o escorada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito: Descarga de residuos macerados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de seguridad: Sistema de válvulas antisifón<li style='padding: 6px 0;'>Prevención: Sobreflujo de agua en bucles de tuberías</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de conexión: 25 mm (1')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 100 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 140 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 35 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico moldeado resistente<li style='padding: 6px 0;'>Peso del producto: 0,40 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bucle de ventilación antisifón 25 mm (1')<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones del paquete (L x H x W): 6,00 x 16,00 x 24,00 cm<li style='padding: 6px 0;'>Peso embalado: 0,60 kg</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de válvulas integrado que previene sobreflujo de agua en tuberías
Característica 2	Dispositivo antisifón para inodoros marinos instalados bajo línea de flotación
Característica 3	Compatible con mangueras de descarga de 25 mm (1") de diámetro interior
Característica 4	Construcción en plástico moldeado resistente a condiciones marinas
Característica 5	Diseño compacto de 100x140x35 mm para espacios reducidos
Característica 6	Circuito específico para descarga de residuos macerados