

Sin imagen disponible

Buje de Repuesto / Compatible con Operador 6524380 / Material Resistente / Diseño Ergonómico

SKU: 6500-145 Marca: DKS DOORKING Categoría: Refacciones

\$1,072.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Buje de repuesto diseñado específicamente para el operador de acceso vehicular modelo 6524380 de DKS Doorking. Fabricado con materiales de alta resistencia que garantizan durabilidad prolongada en aplicaciones de alto tráfico. Su diseño ergonómico facilita la instalación y mantenimiento por parte del personal de TI y operaciones. La precisión en sus ajustes y alineación minimiza el desgaste mecánico y reduce la frecuencia de mantenimientos correctivos. Construido para soportar condiciones ambientales extremas incluyendo temperaturas variables, humedad y exposición a contaminantes.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Compatibilidad exclusiva con operador modelo 6524380Material compuesto de alta resistencia al desgasteGeometría optimizada para instalación sin herramientas especializadasTolerancias precisas que aseguran alineación perfecta de ejesResistencia validada para condiciones climáticas severasReducción de fricción que prolonga vida útil del sistema mecánico<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600;'>DKS Doorking</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600;'>6500145</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;'>Buje de Repuesto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Función Principal</div><div style='font-weight: 600;'>Optimización de sistema mecánico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Característica de Diseño</div><div style='font-weight: 600;'>Ergonomía para fácil instalación</div></div></div><p style='margin-top: 16px; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Nota para ingenieros de mantenimiento: Este buje es un componente crítico para restaurar la precisión operativa del sistema 6524380. Se recomienda su reemplazo preventivo según los intervalos establecidos en el manual de mantenimiento del fabricante para evitar fallas catastróficas en el mecanismo de operación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivo con modelo 6524380
Característica 2	Material de alta durabilidad y resistencia
Característica 3	Diseño ergonómico para instalación simplificada
Característica 4	Precisión milimétrica en ajustes y alineación
Característica 5	Resistente a condiciones ambientales extremas
Característica 6	Optimiza rendimiento del sistema mecánico