



Burbuja Ahumada para Domos Fijos / IP y TURBOHD / IP66 / IK10 / 3.1" x 2" (0.26 x 0.17 ft)

SKU: DS-SMALL-BUBBLE-SMK Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$166.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta burbuja ahumada está diseñada para cámaras domo fijas IP y TURBOHD, proporcionando una solución profesional para reducir reflejos y mejorar la calidad de imagen en condiciones de iluminación variable. Su nivel de ahumado medio permite ocultar la orientación de la lente sin comprometer significativamente la transmisión de luz. La construcción robusta ofrece protección certificada contra polvo, agua e impactos mecánicos, ideal para despliegues en entornos exteriores exigentes. Las dimensiones compactas facilitan una instalación discreta que se integra estéticamente en diversos entornos arquitectónicos.

Características principales

- Compatible con cámaras domo fijas IP y TURBOHD
- Ahumado medio que reduce reflejos y mejora la imagen capturada
- Protección certificada IP66 (polvo y agua) e IK10 (impactos mecánicos)
- Dimensiones compactas: 3.1" ancho x 2" alto (0.26 x 0.17 ft)
- Diseño profesional para instalación discreta en múltiples entornos
- Amplia compatibilidad con modelos de ecom y HIKVISION

Especificaciones técnicas

Tipo de producto: IP y TURBOHD

Nivel de ahumado: Medio (no oscuro completo)

Protección ingress: IP66

Resistencia impacto: IK10

Dimensiones (ancho x alto): 3.1" x 2" (78.7 x 50.8 mm / 0.26 x 0.17 ft)

Modelos compatibles

DS-2CD2123G0-I	DS-2CD2163G0-I	DS-2CD2143G0-IS	DS-2CD2163G0-I	DS-2CD2155FWD-IS
DS-2CD2143G0-I	DS-2CD2163G0-I	DS-2CD2163G0-I	DS-2CD2163G0-I	DS-2CD2155FWD-IS
DS-2CD2183G0-I	DS-2CD2185FWD-IS	DS-2CE57U1T-VPITF	DS-2CE57D3T-VPITF	DS-2CE57D3T-VPITF
DS-2CE57D3T-VPITF	DS-2CE57D3T-VPITF	DS-2CE57D3T-VPITF	DS-2CE57D3T-VPITF	DS-2CE57D3T-VPITF

IPC-D141H

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce reflejos con ahumado medio
Característica 2	Protección certificada IP66 e IK10
Característica 3	Diseño compacto para instalación discreta
Característica 4	Amplia compatibilidad con múltiples modelos
Característica 5	Compatible con domos IP y TURBOHD
Característica 6	Construcción profesional para exteriores