



SKU: DS-LARGE-BUBBLE-SMK Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

proporcione una solución de protección robusta para entornos exteriores exigentes. Su nivel de ahumado modelo permite mantener la claridad visual necesaria para una vigilancia efectiva, mientras que su construcción resistente asegura durabilidad frente a condiciones climáticas adversas e impactos mecánicos. La compatibilidad con múltiples modelos de cámaras facilita su implementación en infraestructuras de videovigilancia existentes sin requerir modificaciones significativas.

<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatible con cámaras IP y TURBOHDProtección IP66 contra agua y polvoAhumado modelo para visión clara en exterioresResistencia IK10 a impactos y vibracionesDimensiones: 4.7" ancho x 3" altoFácil instalación en domos motorizados existentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Ambiental</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>IP66 / IK10</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Ahumado</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Medio</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>4.7" x 3" (Ancho x Alto)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cámaras</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>IP / TURBOHD</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Modelos Compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 24px;'>D8-TURBO-VZD30-TURBO-EXIRZD4KTURBOZD8-TURBO-VED8-TURBO-VZWDS-2CE56H0T-VPT3ZFDS-2CE59B8T-VPT3ZDS-2CD2743G0-IZSDS-2CD2743G1-IZSDS-2CD2743G0-IZSDS-2CD2743G1-IZSDS-2CD2783G1-IZSDS-2CD2783G2-IZSDS-2CD3756G2T-IZS(C)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra agua y polvo
Característica 2	Resistencia IK10 a impactos y vibraciones
Característica 3	Ahumado medio para visión clara exterior
Característica 4	Compatible con domos motorizados IP y TURBOHD
Característica 5	Fácil instalación en domos existentes
Característica 6	Amplia compatibilidad de modelos