



Burbuja de señalización / 12 LEDs rojos / 10-30 VDC / IP66 / 115x126 mm / 24W / Montaje fijo

SKU: XLTE2365R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,325.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Burbuja de señalización industrial con 12 LEDs de alto brillo en color rojo, diseñada para aplicaciones críticas en vehículos de emergencia e iluminación de zonas industriales. Incorpora tecnología LED de tercera generación con diseño óptico de conmutación que maximiza la intensidad lumínica. Su construcción compacta de 115 x 126 mm (4.5 x 5.0 pulgadas) y protección IP66 garantizan operación confiable en condiciones adversas de polvo, agua y vibración.</p><p style='margin-bottom: 16px;'>El amplio rango de voltaje de 10-30 VDC permite su integración en diversos sistemas eléctricos de vehículos y equipos industriales. Cumple con certificaciones ECE R65 para señalización luminosa y R10 para compatibilidad electromagnética en automoción, siendo apta para uso en flotas policiales, de bomberos, servicios médicos de emergencia y equipos de ingeniería. También es ideal para iluminación de estaciones, muelles, casetas de peaje y zonas de arcén.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Diseño óptico de conmutación para mayor intensidad lumínicaFuente LED Gen 3 de alto brillo y larga vida útilProtección IP66 contra polvo y chorros de aguaAlta resistencia antivibración para operación en movimientoInstalación simplificada mediante montaje por tornillosAmplia área de iluminación con dispersión uniforme<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fuente luminosa</div><div style='font-weight: 600;'>12 LEDs rojos, Gen 3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: 600;'>24 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600;'>10 - 30 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo máximo</div><div style='font-weight: 600;'>1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>Ø115 x 126 mm (Ø4.5 x 5.0 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600;'>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600;'>Fijo por tornillos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;'>ECE R65, ECE R10</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones típicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 12px;'>Vehículos policialesCuerpos de bomberosEquipos de primeros auxiliosVehículos de ingenieríaEstaciones y terminalesMuelles y puertosCasetas de peajeZonas de arcén</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño óptico de conmutación para máximo brillo
Característica 2	Fuente LED Gen 3 de alto rendimiento
Característica 3	Protección IP66 para ambientes severos
Característica 4	Alta resistencia antivibración
Característica 5	Instalación simplificada por tornillos
Característica 6	Certificaciones ECE R65 y R10 para vehículos