



Burbuja Brillante LED / 150 LEDs Gen III / 75 W / 110 Vca / Montaje Permanente / Ø188 mm x 210 mm

SKU: X135A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,144.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La burbuja brillante serie X135 es una unidad de señalización luminosa diseñada para instalación permanente en vehículos de emergencia. Emplea tecnología LED de alta potencia Generación III como fuente de luz, proporcionando alta luminosidad con bajo consumo energético. Su estructura compacta permite la integración en espacios reducidos, mientras que el patrón de destello configurable ofrece adaptabilidad operativa según los requerimientos del escenario. El equipo opera a 110 Vca con un consumo máximo de 1 A, optimizando la demanda eléctrica del vehículo. Su diseño orientado a larga vida útil reduce la frecuencia de mantenimiento y reemplazo en condiciones de servicio continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>150 LEDs de alta potencia Generación III<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 75 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 110 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo de corriente: 1 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón de destello: 1 modo configurable por usuario<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: permanente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Ámbar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Larga vida útil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bajo consumo de corriente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED: 150 LED Gen III<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 75 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón de destello: 1 (configurable por usuario)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta luminosidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Larga vida útil</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 110 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 1 A máx<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: Ø188±3 mm x 210±3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Ámbar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: permanente</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Burbuja brillante X135A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elementos para montaje permanente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED Gen III de alta potencia para máxima luminosidad
Característica 2	Consumo máximo de 1 A para bajo impacto eléctrico
Característica 3	Patrón de destello configurable por el usuario
Característica 4	Instalación permanente en vehículos de emergencia
Característica 5	Estructura compacta para espacios reducidos
Característica 6	Larga vida útil para minimizar mantenimiento