



Burbuja Brillante LED / 8 LEDs Gen III / 340 Lúmenes / 10-110 Vcd / 2 Patrones de Destello / Montaje Permanente

SKU: X126-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$297.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La burbuja brillante serie X126 está diseñada para integrarse en vehículos de emergencia que requieren señalización luminosa de alta visibilidad. Incorpora tecnología LED de tercera generación (Gen III) que proporciona 340 lúmenes de intensidad luminosa con un consumo energético reducido de únicamente 4 W. Su rango de operación de 10 a 110 Vcd permite la instalación en diversas plataformas vehiculares sin necesidad de adaptadores de voltaje adicionales. El equipo ofrece dos patrones de destello configurables directamente por el usuario, facilitando la adaptación a distintos protocolos de señalización. Su formato compacto de 12.8 x 9.18 cm y el sistema de montaje permanente simplifican la integración en espacios con restricciones dimensionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 LEDs Gen III de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad luminosa: 340 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo energético: 4 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de voltaje: 10-110 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo energético: 4 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 patrones de destello: fijo y destellante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 12.8 x 9.18 cm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 1 A máximo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>LEDs: 8 LED Gen III</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Luminosidad: 340 lúmenes</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Patrones de destello: 2 (fijo y destellante)</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo: 4 W</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: 10-110 Vcd</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente máxima: 1 A</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 12.8 x 9.18 cm</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Permanente</div></div></div><div style='font-style: italic; opacity: 0.7;'>Accesorios de instalación según especificación del fabricante</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje amplio 10-110 Vcd para compatibilidad con múltiples vehículos
Característica 2	8 LEDs Gen III de alta potencia con intensidad de 340 lúmenes
Característica 3	Bajo consumo de 4 W para reducir carga en sistema eléctrico del vehículo
Característica 4	2 patrones de destello seleccionables: fijo y destellante
Característica 5	Diseño compacto de 12.8 x 9.18 cm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Estructura optimizada para larga vida útil en operación continua