



Burbuja de Señalización LED / 8 LEDs Rojos Gen III / 340 Lúmenes / 10-110 Vcd / 4 W / Patrón de Destello Ajustable / Montaje Permanente

SKU: X126-R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Sirenas y Estrobos

\$261.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La burbuja de señalización serie X126 es un dispositivo de iluminación de emergencia diseñado para instalación permanente en vehículos de servicio prioritario. Integra tecnología LED de Generación III de alta potencia, ofreciendo una luminosidad de 340 lúmenes con un consumo máximo de 1 A en un rango de voltaje de 10 a 110 Vcd. Su estructura compacta de 12.8 x 9.18 cm permite su montaje en espacios reducidos, mientras que el patrón de destello ajustable proporciona flexibilidad operativa según las condiciones del entorno. El equipo está optimizado para aplicaciones que demandan alta visibilidad, bajo consumo energético y larga vida útil sin mantenimiento frecuente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 LEDs rojos de alta potencia Gen III<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 4 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Luminosidad: 340 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 10-110 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Patrón de destello ajustable: 1 modo configurable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de montaje: permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 12.8 x 9.18 cm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Domo color rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de LED: Gen III de alta potencia</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de LEDs: 8 rojos</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia: 4 W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luminosidad: 340 lúmenes</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrones de destello: 1 (ajustable)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 10-110 Vcd</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 1 A</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 12.8 x 9.18 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color de domo: Rojo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Burbuja de señalización X126R</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Elementos de montaje permanente</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 1 A máximo en rango amplio de voltaje
Característica 2	Luminosidad de 340 lúmenes con alta visibilidad en emergencias
Característica 3	Patrón de destello configurable por el usuario según operación
Característica 4	Dimensiones compactas de 12.8 x 9.18 cm para espacios reducidos
Característica 5	LEDs Gen III de alta potencia con larga vida útil operativa
Característica 6	Diseñada para instalación permanente en vehículos de emergencia