



Luz de Emergencia Vehicular / 8 LEDs Gen III / 110 Vca / 340 lm / 2 Patrones de Destello / Montaje Permanente

SKU: X127G Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Sirenas y Estrobos

\$368.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie X127 es una luz de emergencia tipo burbuja brillante diseñada específicamente para instalación en vehículos de emergencia. Utiliza tecnología LED de Generación III como fuente de iluminación, ofreciendo alta luminosidad con bajo consumo energético. Su estructura compacta permite montaje permanente en diversos tipos de unidades móviles, garantizando estabilidad durante operaciones en movimiento. El equipo permite configuración sencilla entre dos modos de operación: luz fija o destellante, adaptándose a diferentes protocolos de señalización. Con voltaje nominal de 110 Vca, se integra directamente a sistemas eléctricos estándar sin requerir transformación adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED Gen III de alta potencia, 8 unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 4 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Luminosidad: 340 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje: 110 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 patrones de destello: fijo y destellante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Larga vida útil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de LED: Gen III, 8 unidades
Potencia: 4 W
Luminosidad: 340 lm
Patrones de destello: 2 (fijo, destellante)
Consumo máximo: 1 A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 110 Vca
Dimensiones: 12.8 x 9.18 cm
Montaje: Permanente
Color de domo: Verde
Color de LED: Verde</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unidad de luz tipo burbuja X127G
• Elementos de montaje permanente</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED Gen III de 4W con 340 lúmenes de alta luminosidad
Característica 2	Consumo máximo de 1A para eficiencia energética operativa
Característica 3	Dos patrones configurables: fijo y destellante
Característica 4	Montaje permanente para estabilidad en vehículos de emergencia
Característica 5	Dimensiones compactas de 12.8 x 9.18 cm para instalación versátil
Característica 6	Voltaje 110 Vca para integración directa en sistemas eléctricos estándar