



Burbuja LED Clase II / 3 LEDs de 5 W / 11 Patrones de Destello / Policarbonato Ámbar / Montaje Permanente / 12-48 VCC / -30 a 50 °C

SKU: X7945-A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,679.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La burbuja LED serie X79 es una unidad de señalización de emergencia de alta intensidad diseñada para montaje permanente en exteriores. Integra tres LEDs de 5 W cada uno con domo de policarbonato ámbar resistente a impactos, ofreciendo 11 patrones de destello configurables para adaptarse a diversas aplicaciones de seguridad vial, vehículos de emergencia y operaciones industriales. Su voltaje operativo extendido de 12-48 VCC permite la instalación en una amplia gama de vehículos y equipos sin requerir adaptadores adicionales. El diseño cumple con la norma SAE J845 Clase II, garantizando visibilidad y rendimiento certificado en condiciones exigentes.

Características Generales

- 11 patrones de destello para variadas aplicaciones
- Domo de policarbonato ámbar resistente a impactos
- 3 LEDs de 5 W de alta intensidad
- Cumplimiento norma SAE J845 Clase II
- Voltaje operativo ampliado 12-48 VCC
- Diseño para montaje permanente en exteriores
- Consumo: 1.3 A
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
- Certificaciones: SAE J845 Clase 2, CE, R10, RoHS

Desempeño

LEDs: 3 x 5 W alta intensidad

Patrones de destello: 11 configurables

Consumo: 1.3 A

Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Físicas y Eléctricas

Voltaje: 12-48 VCC

Domo: Policarbonato ámbar, resistente a impactos

Montaje: Permanente, exterior

Certificaciones: SAE J845 Clase 2, CE, R10, RoHS

Contenido del Paquete

Burbuja LED serie X79 modelo X7945A con montaje permanente, color ámbar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para múltiples escenarios operativos
Característica 2	Domo de policarbonato ámbar con resistencia a impactos severos
Característica 3	Voltaje operativo extendido 12-48 VCC para compatibilidad con diversos vehículos
Característica 4	Cumplimiento SAE J845 Clase II para aplicaciones de emergencia y seguridad
Característica 5	Consumo eficiente de 1.3 A con LEDs de alta intensidad de 5 W cada uno
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)