



Baliza LED Híbrida Rotativa / Montaje Permanente / Óptica TIR / SAE Clase I / 12-24 VCC / Domo Policarbonato Ámbar

SKU: X-7660A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$3,959.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Baliza LED híbrida rotativa de la serie 7660 con montaje permanente, diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en vehículos industriales, de servicio público y equipos de seguridad. Integra tecnología LED de alta intensidad con sistema de accionamiento magnético sin escobillas que elimina el desgaste mecánico propio de los rotores convencionales con motor y engranaje. La óptica TIR (Total Internal Reflection) distribuye uniformemente la salida de luz SAE Clase I, garantizando visibilidad óptima en condiciones de baja luminosidad, niebla o ambientes adversos. El diseño híbrido combina la señalización dinámica rotativa con la eficiencia energética del LED, reduciendo el consumo eléctrico a 2.1 A en alimentación de 12-24 VCC. El domo de policarbonato ámbar ofrece resistencia a impactos y radiación UV, mientras que la base de polipropileno reforzado asegura una instalación permanente estable en condiciones de vibración constante.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología LED híbrida sin escobillas silenciosa y confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 LED de alta intensidad con óptica TIR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de luz SAE Clase I para visibilidad superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Domo de policarbonato ámbar resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje permanente con base de polipropileno reforzado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología LED híbrida sin escobillas</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LED: 8 de alta intensidad</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Óptica: TIR (Total Internal Reflection)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación SAE: Clase I</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color de luz: Ámbar</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión de operación: 12-24 VCC</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 2.1 A</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Permanente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad principal: Baliza LED híbrida rotativa X7660A</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base de montaje: Polipropileno reforzado integrada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología híbrida sin escobillas para operación silenciosa y confiable
Característica 2	8 LED de alta intensidad con óptica TIR para máxima dispersión luminosa
Característica 3	Salida SAE Clase I para visibilidad superior en condiciones adversas
Característica 4	Consumo reducido de 2.1 A para menor carga eléctrica del vehículo
Característica 5	Domo de policarbonato ámbar resistente a impactos y agentes ambientales
Característica 6	Base de polipropileno reforzado para instalación permanente durable