



Burbuja rotoled color rojo, con montaje permanente

SKU: X-7660R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$3,663.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Burbuja RotoLED</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La baliza de la serie 7660 combina todos los beneficios principales de los últimos LED con la inconfundible señal de advertencia de un rotador, todo ello sin comprometer la confiabilidad. La tecnología híbrida LED utiliza un sistema de accionamiento magnético sin escobillas para girar el disco reflector, reduciendo el ruido y eliminando los inconvenientes típicos del motor / engranaje asociados con los rotadores convencionales. El 7660 también cuenta con ocho LED de alta intensidad y una óptica TIR para proporcionar una salida de luz de clase I de SAE. Los beneficios adicionales incluyen un consumo de amperaje bajo, vida útil prolongada sin servicio y una</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>2 velocidades de rotacion diferentes<li style='margin-bottom: 5px;'>Base reforzada de Polipropileno<li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de policarbonato color Ámbar<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 8 LED de alta intensidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Permanente<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento Norma SAE J845 Clase I<li style='margin-bottom: 5px;'>5 Años de Garantía</div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12-24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.3 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: 156mm x 165mm Diámetro</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div></p></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología híbrida LED con accionamiento magnético sin escobillas
Característica 2	Óptica TIR con 8 LEDs de alta intensidad
Característica 3	Certificación SAE J845 Clase I para máxima visibilidad
Característica 4	Consumo reducido de 1.3A en 12-24 VCC
Característica 5	Diseño compacto 156mm x 165mm para espacios reducidos
Característica 6	Domo de policarbonato ámbar con base de polipropileno resistente