



Burbuja de Repuesto para Domo Fijo / IP66 / IK10 / Compatible IP y TURBOHD / Alta Visibilidad Óptica

SKU: 190212393 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$213.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Burbuja transparente de repuesto diseñada para domos fijos IP y TURBOHD. Fabricada con materiales ópticos de alta claridad que mantienen la integridad de la imagen capturada sin distorsiones ni pérdida de nitidez. Proporciona protección ambiental certificada IP66 contra la infiltración de polvo y agua, junto con resistencia mecánica IK10 que soporta impactos severos. Compatible como componente de reposición para los modelos DS-2CE57U1T-VPITF y D4K-TURBO, permitiendo la restauración de las condiciones de protección originales sin necesidad de sustituir la unidad completa. Aplicable en entornos industriales, comerciales y de seguridad crítica donde la continuidad operativa y la integridad del sistema de videovigilancia son prioritarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con domos fijos IP y TURBOHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Burbuja de repuesto transparente de alta visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección IP66 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a impactos IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modelos compatibles: DS-2CE57U1T-VPITF y D4K-TURBO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño óptico que preserva calidad de imagen</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IP66: Polvo total y agua a chorros potentes<li style='padding: 6px 0;'>IK10: Resistencia a impactos de 20 joules</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Ópticas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material transparente de alta claridad<li style='padding: 6px 0;'>Preservación de calidad de imagen original</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Domos fijos IP<li style='padding: 6px 0;'>Domos fijos TURBOHD<li style='padding: 6px 0;'>Modelo DS-2CE57U1T-VPITF<li style='padding: 6px 0;'>Modelo D4K-TURBO</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua para exteriores exigentes
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 para instalaciones de alta seguridad
Característica 3	Diseño óptico transparente que preserva calidad de imagen original
Característica 4	Compatibilidad dual con domos fijos IP y TURBOHD
Característica 5	Repuesto directo para modelos DS-2CE57U1T-VPITF y D4K-TURBO
Característica 6	Recuperación rápida de protección ambiental sin reemplazo completo