

Sin imagen disponible

Burbuja Transparente para Domos Motorizados / IP66 / IK10 / 4.7' x 3' (1.43m x 0.91m) / Compatibilidad Múltiple

SKU: 190221895 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$187.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Esta burbuja transparente está diseñada para reemplazar el componente frontal de domos motorizados IP y TurboHD, manteniendo la integridad de la protección ambiental original. Su construcción en material transparente de alta claridad garantiza transmisión luminica óptima sin distorsión de la imagen capturada por la cámara. La certificación IP66 asegura resistencia total al polvo y a chorros de agua potentes, mientras que el grado IK10 ofrece protección contra impactos mecánicos de alta energía. Es ideal para instalaciones en entornos industriales, exteriores expuestos o zonas con riesgo de vandalismo donde se requiere mantener la funcionalidad del domo sin comprometer la seguridad estructural.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Material transparente con visibilidad óptima para captura de video sin degradaciónProtección IP66: totalmente sellada contra polvo y resistente a chorros de aguaResistencia IK10: soporta impactos mecánicos de hasta 20 joules de energíaDimensiones compactas: 4.7' de ancho x 3' de alto (1.43 m x 0.91 m)Estructura reforzada para operación continua en condiciones ambientales severasInstalación directa sin modificaciones en modelos compatibles de la serie<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Protección Ambiental</div><div style='line-height: 1.6;*>IP66 (polvo total / chorros de agua)
IK10 (impacto 20J)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Dimensiones</div><div style='line-height: 1.6;*>Ancho: 4.7' (1.43 m)
Alto: 3' (0.91 m)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Compatibilidad</div><div style='line-height: 1.6;*>Domos motorizados IP y TurboHD
Epcom / HIKVISION</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Modelos Compatibles</div><div style='line-height: 1.6;*>DS-2CD2723G2-IZS
DS-2CD2723G2-IZS(D)
DS-2CD2743G2-IZS
DS-2CD2763G2-IZS
DS-2CD2783G2-IZS</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Material</div><div style='line-height: 1.6;*>Policarbonato transparente
Alta transmisión luminica</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Aplicación</div><div style='line-height: 1.6;*>Exteriores e interiores
Condiciones extremas
Zonas de riesgo vandalismo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad óptica sin distorsión para monitoreo claro
Característica 2	Protección IP66 contra polvo y agua en exteriores
Característica 3	Resistencia IK10 a impactos mecánicos severos
Característica 4	Diseño robusto para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatibilidad con domos IP y TurboHD motorizados
Característica 6	Intercambio directo en múltiples modelos de serie DS-2CD27xx