



Burbuja Ultra Brillante / 3 LEDs 5 W / 11 Patrones de Destello / SAE J845 Clase II / 12-48 VCC / IP Interior/Exterior

SKU: X7950-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$1,597.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Burbuja ultra brillante de la serie X79 diseñada para aplicaciones de señalización industrial y vehículos de emergencia. Incorpora tres LEDs de alta potencia de 5 W cada uno, encapsulados bajo un domo de policarbonato ámbar resistente a impactos, montados sobre una base de aluminio para máxima durabilidad en condiciones exigentes. Ofrece 11 patrones de destello seleccionables que permiten adaptar la señalización visual a diferentes escenarios operativos. Opera con un rango de voltaje de 12-48 VCC, facilitando su integración en sistemas eléctricos de vehículos y equipos industriales. Cumple con la norma SAE J845 Clase II para aplicaciones de seguridad crítica y está certificada para uso en interiores y exteriores con montaje permanente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>11 patrones de destello configurables para versatilidad visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Domo de policarbonato ámbar resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3 LEDs de 5 W de alta luminosidad cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de aluminio para durabilidad en montaje permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento norma SAE J845 Clase II<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones en interiores y exteriores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Garantía: 2 años<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11 configurables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 3 unidades de 5 W cada uno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 1.3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -30 a 50 °C<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: SAE J845 Clase II, CE, R10, RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 6.5" x 6.7" (diámetro x altura)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material domo: Policarbonato ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Color: Ámbar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Burbuja ultra brillante serie X79 modelo X7950A<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Permanente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para distintas aplicaciones de señalización
Característica 2	Domo de policarbonato ámbar resistente a impactos para ambientes industriales
Característica 3	Alta luminosidad con 3 LEDs de 5 W para visibilidad en condiciones adversas
Característica 4	Voltaje operativo amplio 12-48 VCC compatible con múltiples fuentes de alimentación
Característica 5	Base de aluminio para durabilidad en montaje permanente interior y exterior
Característica 6	Certificación SAE J845 Clase II para aplicaciones de seguridad y emergencia