



Burbuja de Advertencia LED / 3 LEDs de 5 W / 11 Patrones de Destello / 12-48 VCC / SAE J845 Clase II / IP Resistente a Impactos

SKU: X7950R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,597.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Burbuja de advertencia LED de alta intensidad diseñada para aplicaciones de emergencia y señalización en vehículos industriales, de servicio público y equipos móviles. Incorpora tres LEDs de alta potencia de 5 W cada uno, encapsulados en un domo de policarbonato resistente a impactos mecánicos y condiciones ambientales severas. La base construida en aluminio proporciona estabilidad estructural superior, disipación térmica eficiente y durabilidad prolongada frente a vibraciones continuas. El sistema ofrece once patrones de destello configurables que permiten adaptar la señalización luminosa a diferentes protocolos operativos y normativas de seguridad vial. Opera con un rango de voltaje de 12-48 VCC que facilita su integración en diversas plataformas eléctricas sin requerir adaptadores adicionales. Cumple con la norma SAE J845 Clase II, certificando su idoneidad para operación en entornos de tráfico y áreas de trabajo donde la visibilidad es crítica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶11 patrones de destello ajustables<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶3 LEDs de 5 W de alta potencia<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Certificación SAE J845 Clase II<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Certificaciones CE R10, RoHS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Voltaje operativo: 12-48 VCC<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Base de aluminio para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Domo de policarbonato resistente a impactos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Color: Rojo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Montaje permanente</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Burbuja de advertencia LED Serie X79<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Base de montaje permanente integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello programables para distintas situaciones de emergencia
Característica 2	Base de aluminio anodizado para resistencia a vibraciones y corrosión
Característica 3	Domo de policarbonato resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 4	Rango operativo extendido de -30 a 50 °C para climas adversos
Característica 5	Certificación SAE J845 Clase II para uso en vías públicas y privadas
Característica 6	Consumo eficiente de 1.3 A con amplio rango de voltaje 12-48 VCC