



Burbuja Ultra Clase I Brillante Serie X79 color ámbar

SKU: X7965-A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,167.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>11 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;*>Base de aluminio<li style='margin-bottom: 5px;*>Domo de policarbonato color ámbar<li style='margin-bottom: 5px;*>3 LED de 5 Watts cada uno<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje permanente<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento Norma SAE J845 Clase I<li style='margin-bottom: 5px;*>2 años de garantía</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12-24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 1.3 Amp<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 6.5' x 4.9' (Diámetro x Altura)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -22°F a +122°F (-30°C a +50°C)<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de montaje: 3 pernos brida/1' tubo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>12-24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de alarma reversa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Base de aluminio<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;*>3 LED de 5W<li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado integrado</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Normas y Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>SAE J845 Clase I<li style='margin-bottom: 5px;*>IP56 resistente a polvo y agua</div><div style='margin-bottom: 30px;*> src='http://172.31.13.99/usuarios/sapodaca/ECCO/Dim%207945.JPG' alt='Diagrama dimensional de burbuja ultra brillante serie X79' class='fr-fl fr-dib'></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento SAE J845 Clase I
Característica 2	3 LEDs de 5W de alta potencia
Característica 3	Base de aluminio y lente de policarbonato
Característica 4	Diseño resistente IP56 a polvo y agua
Característica 5	Voltaje universal 12-24 VCC
Característica 6	Montaje versátil en superficie o tubo de 1 1/2"