



Protector contra Descargas Ethernet / Gigabit 10/100/1000 Base-T / 56V / 2.1 J / IP Resistente a la Intemperie / -40°C a +60°C

SKU: 600-55HG Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Supresor de Picos Vca

\$1,415.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protector contra descargas atmosféricas y sobretensiones para puertos Gigabit Ethernet, diseñado para equipos de radiofrecuencia montados en mástiles y torres. Las descargas de rayos representan la causa principal de fallas en infraestructura exterior; este supresor minimiza daños al hardware, reduce interrupciones de servicio y elimina costos de reemplazo en redes de misión crítica. Ofrece compatibilidad total con radios PMP 450i (AP y SM), PTP 450i, PTP 820S, PTP 550/550E, y cualquier dispositivo PoE Gigabit de Cambium Networks. La respuesta ultrarrápida de 5 nanosegundos y la disipación de 2.1 J garantizan protección efectiva contra transitorios de alta energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidad: 10/100/1000 Base-TTiempo de respuesta: 5 ns (típico)Protección: Diodos TVS (L-L y L-G)Disipación de energía: 2.1 JVoltaje nominal: 56 VClasificación IP: Resistente a la intemperieTemperatura de operación: -40°C a +60°CDimensiones: 5.1' x 3.5' x 1.6'</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Velocidad: 10/100/1000 Base-TTiempo de respuesta: 5 ns típicoDisipación de energía: 2.1 JProtección: Diodos TVS (L-L y L-G)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Voltaje nominal: 56 VTemperatura de operación: -40°C a +60°CClasificación IP: Resistente a la intemperieDimensiones: 5.1' x 3.5' x 1.6'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>PMP 450i (AP y SM)PTP 450iPTP 820SPTP 550 / 550ECualquier dispositivo PoE Gigabit Cambium</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección activa contra rayos y sobretensiones para equipos en mástiles
Característica 2	Tiempo de respuesta de 5 ns para contención inmediata de picos
Característica 3	Compatibilidad total con radios PMP 450i, PTP 450i, 820S, 550/550e
Característica 4	Operación confiable en exteriores de -40°C a +60°C
Característica 5	Diodos TVS L-L y L-G para protección bidireccional completa
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes y cajas de clima