



Protector contra descargas / Gigabit / 30V / -40°C a +60°C / 3.25 x 9.5 x 12.7 cm / 0.18 kg

SKU: 630-SSHG    Marca: CAMBIUM NETWORKS    Categoría: Redes

\$1,231.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este protector contra descargas eléctricas está diseñado para salvaguardar puertos Gigabit Ethernet en equipos de redes inalámbricas de hasta 30V. Ofrece compatibilidad universal con todas las plataformas ePMP y PTP de Cambium Networks, permitiendo estandarizar la protección en despliegues heterogéneos. Su construcción ligera y dimensiones reducidas facilitan la integración en gabinetes y postes con espacio limitado. El rango térmico extendido garantiza funcionamiento continuo en entornos desafiantes, desde instalaciones en zonas áridas hasta regiones con heladas severas.

### Características principales

- Protección contra descargas eléctricas
- Compatibilidad total con modelos ePMP y PTP de Cambium Networks
- Operación sostenida en temperaturas de -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
- Interfaz Ethernet 10/100/1000 Mbps con auto-negociación
- Diseño compacto para optimización de espacio en infraestructura
- Peso mínimo que reduce carga estructural en torres y postes

### Especificaciones técnicas

Función

Protector contra descargas eléctricas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Interfaz Ethernet

10/100/1000 Mbps con auto-negociación

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Temperatura de operación

-40°C a +60°C (-40°F a +140°F)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Dimensiones

3.25 x 9.5 x 12.7 cm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Peso

0.18 kg

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección integral para puertos Gigabit Ethernet |
| Característica 2 | Compatible con toda la familia ePMP y PTP         |
| Característica 3 | Operación confiable en climas extremos            |
| Característica 4 | Diseño compacto para instalaciones densas         |
| Característica 5 | Interfaz auto-negociable 10/100/1000 Mbps         |
| Característica 6 | Protección de equipos de hasta 30V                |