



Fuente de Poder IDU / Entrada CA 90-264V / Salida 58V 1.7A / Operación -40°C a 60°C / 9.75x1.5x3 in

SKU: CG52A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$12,754.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Fuente de poder avanzada tipo IDU diseñada para energizar radios de la serie PTP300, PTP400, PTP500 y PTP600 en aplicaciones donde la continuidad del enlace es crítica. Integra redundancia automática entre corriente alterna y corriente directa, priorizando la entrada CA para garantizar operación ininterrumpida. Compatible con arreglos de energía solar, ofrece una solución versátil para despliegues en sitios remotos o con suministro eléctrico variable. Su diseño compacto y rango térmico extendido permiten instalación en espacios interiores con condiciones ambientales desafiantes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Redundancia CA/CC con prioridad automática a corriente alternaEficiencia superior al 84% con bajo consumo en esperaRango térmico ampliado de -40°C a 60°C para operación en condiciones extremasEntrada universal CA: 90-264 V, 47-60 HzEntrada CD: 37-60 VCC para compatibilidad con sistemas solaresSalida regulada: 58 V ±2 V, 1.7 ADimensiones compactas: 250 x 40 x 80 mm (9.75 x 1.5 x 3 in)Peso: 0.864 kg (1.9 lbs)Instalación interior con humedad 0-90% sin condensación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Entrada CA: 90-264 VCA, 47-60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Entrada CD: 37-60 VCC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Salida: 58 V ±2 V, 1.7 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Eficiencia: >84%</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Dimensiones: 250 x 40 x 80 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Dimensiones (in): 9.75 x 1.5 x 3 in</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Peso: 0.864 kg (1.9 lbs)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Instalación: Interior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Temperatura: -40°C a 60°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Humedad: 0-90% (sin condensación)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Radios: PTP300, PTP400, PTP500, PTP600</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Energía solar: Compatible</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Número de parte: C000065L002D</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia automática CA/CC con prioridad alterna
Característica 2	Eficiencia energética superior al 84%
Característica 3	Rango térmico extendido para condiciones extremas
Característica 4	Entrada universal compatible con energía solar
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación interior
Característica 6	Salida regulada estable para radios críticos