



Cabecero para Reductor de Velocidad / 19x30x5 cm / 0.62x0.98x0.16 ft / Caucho A85 Shore / 1.6 kg / -45°C a 60°C

SKU: AC-183TR    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$569.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;\*>Cabecero final diseñado para complementar el reductor de velocidad AC-183RV, fabricado en caucho de alta calidad con dureza A85 Shore. Este componente protege los extremos de cada sección de los reductores, proporcionando un acabado profesional y uniforme en instalaciones viales. Su diseño compacto de 19 x 30 x 5 cm (0.62 x 0.98 x 0.16 ft) y peso de 1.6 kg facilita el manejo y montaje por parte del personal de mantenimiento de infraestructura. La perforación única integrada permite un anclaje seguro y rápido, reduciendo tiempos de instalación en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;\*><li>Protección de extremos para secciones de reductores de velocidad</li><li>Mejora significativa del acabado visual de la instalación vial</li><li>Perforación única para anclaje expedito y seguro</li><li>Compatibilidad con tornillo AC4TOR para concreto</li><li>Compatibilidad con clavo AC30ANCLA para asfalto</li><li>Alta elasticidad al impacto (37%) que absorbe deformaciones</li><li>Rango operativo de temperatura: -45°C a 60°C</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Peso</div><div style='font-weight: 600;\*>1.6 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material</div><div style='font-weight: 600;\*>Caucho de alta calidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Dureza</div><div style='font-weight: 600;\*>A85 Shore</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Elasticidad al Impacto</div><div style='font-weight: 600;\*>37%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600;\*>-45°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Perforaciones</div><div style='font-weight: 600;\*>1 perforación para anclajes</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Aplicaciones e Instalación</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 12px;\*>Este cabecero se instala en los extremos terminales de cada sección del reductor de velocidad AC-183RV, brindando protección estructural y acabado profesional. Para su fijación, utilice el tornillo modelo <strong>AC4TOR</strong> cuando la superficie base sea concreto, o el clavo modelo <strong>AC30ANCLA</strong> para instalaciones sobre asfalto. La perforación única preexistente garantiza un posicionamiento preciso y reduce errores de alineación durante el montaje.</p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protege extremos de secciones de reductores de velocidad |
| Característica 2 | Mejora acabado estético de instalaciones viales          |
| Característica 3 | Perforación única para anclaje rápido y seguro           |
| Característica 4 | Compatible con tornillo AC4TOR en concreto               |
| Característica 5 | Compatible con clavo AC30ANCLA en asfalto                |
| Característica 6 | Elasticidad al impacto del 37% para mayor durabilidad    |